



	Z 200	Z 300	Z 300 reversible	ZS 500
Kapacitet (voda 28°C // zraka 28°C)	6,1 - 14,1 kW	9,0 - 16,1 kW	6,1 - 14,1 kW	12,0 - 20,0 kW
Kapacitet (voda 26°C // zraka 15°C)	4,6 - 10,2 kW	7,6 - 13,7 kW	6,1 - 14,1 kW	9,1 15,0 kW
Bazen volumeni	do 70 m ³	do 90 m ³	do 1100 m ³	90 - 110 m ³
Rashladno sredstvo	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Napajanje	monofazno	monofazno / trofazno	monofazno / trofazno	monofazno
Najmanja razina buke (na 10m)	37,4 - 44,0 dBA	39,0 - 42,0 dBA	37,1 - 40,0 dBA	30,3 - 35,8 dBA
Odmrzavanje u osnovnom modelu	DA	DA	DA	DA
Otapanje tijekom cijele sezone	NE	NE	NE	DA (D MODELI)
Mogućnost hlađenja	NE	NE	DA	DA (D MODELI)
Ugradnja u strojarnici	DA (opcijski)	DA (opcijski)	DA (opcijski)	DA (opcijski)
Daljinski upravljač	DA (opcijski)	DA (opcijski)	DA (opcijski)	DA (opcijski)



	Z 600 Silent	POWER FORCE	OPTIPAC
Kapacitet	12,4 - 34,7 kW	25-35 kW	45-90 kW
Bazen volumeni	do 160 m ³	do 200 m ³	Više od 200 m ³
Rashladno sredstvo	R410A	AR 410	AR 407 C
Napajanje	monofazno / trofazno	trofazno	trofazno
Najmanja razina buke (na 10m)	30 dBA	nc	54 dBA
Odmrzavanje u osnovnom modelu	DA	DA	DA
Otapanje tijekom cijele sezone	DA	DA	DA
Mogućnost hlađenja	DA	DA	DA
Ugradnja u strojarnici	NE	DA (opcijski)	DA (opcijski)
Daljinski upravljač	DA (opcijski)	DA (opcijski)	DA (opcijski)